




Neuheiten für Ihre Saison 2011 natürlich mit hochverschleißfester Beschichtung

© HTU '11



Spitze / Leitblech - Scharsystem

pass. für **'Köckerling Ultima'**:

„Ultima“ Scharspitze
beschichtet, 60mm breit

- Hochverschleißfest beschichtetes Leitblech in 60mm Breite.
- Länger eine **gleichmäßige Tiefenführung** = optimale Ablagetiefe
- Viel weniger Stillstandzeiten





Frühbezugs- & Preis-
information auf Anfrage



„Allrounder“ Feingrubberschar

- Feingrubberschar für Stiel mit 45mm Lochabstand.
- Scharbreite ca. 50 mm.
- hohe Standzeit somit weniger 'Schrauberei'.
- Zugkraftoptimiert durch die perfekte Scharbreite.
- Passend für 'Herkules' Zinken.



Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de