




Neuheiten: Saison 2011

© HTU '11



Spitzschar 60/45 pass. für Horsch „Tiger“ u. „Terrano“

- Zugkraftoptimiert.
- Zur krumentiefen Lockerung bei trockenen Bodenbedingungen.
- Bewegt bei nassen Bedingungen weniger feuchte Erde nach oben.
- **Leichtzügig & energiesparend.**



Zustreicher - Schleppbalken pass. für Horsch 'Pronto'

- Abmaße ca. 200mm x 45mm.
- Hochverschleißfeste Beschichtung.

Frühbezugs- & Preis-
information auf Anfrage

Flügelschar R/L gerade pass. für Lemken 'Karat'

- Lochabstand 45mm / Scharbreite ca. 230mm.
- Hochverschleißfeste Beschichtung.
- Montage direkt am Stiel oder Schnellwechselfuß.
- Länger konstante Tiefenführung und Arbeitsbreite für ein optimales Mischergebnis.




Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de



Profigrubberwerkzeuge
für **Lemken: „Karat & Thorit“**
natürlich hochverschleißfest beschichtet

© HTU '11

Alle Werkzeuge haben ca. die 3 - 5fache Standzeit !!



„Thorit“ - Leitblech beschichtet,
80 mm Breite


Frühbezugs- & Preis-
information auf Anfrage

HTU-Scharspitze
- 80 mm -

für halbtiefes Lockern und Lüften
mit 80 oder 100 mm Leitblech

Die  Spezialität:


HTU-Spitzschar
- 80/50mm -



ca. 15 - 25 % weniger Kraftstoffbedarf,
2 - 3 km/h höhere Arbeitsgeschwindigkeit,
od. bis 5 cm tieferes Arbeiten

Für jede Anforderung und Tiefe das richtige Schar
auch für Lemken Karat & Thorit

„Profi-Mix“
Gänsefußschar




flaches, besonders intensives Mischen
für den 1. Arbeitsgang, mit
ganzflächigem Schnitt

Flügel „Karat“ gerade



Unterseite
hochverschleißfest
beschichtet

Flügel „Thorit“ gerade



Unterseite
hochverschleißfest
beschichtet

Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de