



Schare für Kartoffel-Pflanzmaschinen

© HTU '19

Widia - Häufelschar 60/50mm

- Mit Hartmetalleinsatz bestückt
- Hochverschleißfeste Oberflächenvergütung
- Schraubenaufnahme **M12**, Lochabst. 45mm



80mm Schar für Häufelkörper:

- 80mm Breite u. 320mm Höhe
- **Beidseitig** hochverschleißfest beschichtet
- Passend für VibroFlex Scharstiel

60mm Schmalschar p.f. Grimme Häufelkörper:

Scharspitze mit Beschichtung:

- 60 mm Breite, Lochabstand 45-75mm, M12
- Beidseitig hochverschleißfest beschichtet
- Durch konstante Tiefenführung u. mehr bewegtes Erdvolumen ==> **bessere Dammformung !!**



Kartoffeltechnik - diverse

- **Beetformschare** hochverschleißfest beschichten
- Walzen für **Steinsammler** aufarbeiten & beschichten
- **Legeschare** beschichten und ggf. verlängern
- **Steinzinken & Frähaken** auf Anfrage



Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de